



华为 IP电话 eSpace 6805

最具性价比的入门级IP电话



- 2个线路键、3个软键
- G.722宽频语音
- 128×40像素液晶显示屏
- 双网口，支持以太网供电(PoE)，耳麦接口(RJ-9)

eSpace 6805是一款支持双线路、功能丰富、使用方便的SIP电话。三行LCD显示屏、三个软键，提供便捷操作性能；高清宽频语音，为通话带来清晰语音效果；自动部署技术极大简化安装使用难度；完善的信令加密、媒体加密和基于HTTPS的web管理页面为通信安全提供有效保障。

华为企业ICT解决方案 悉您所需 为您所用



主要功能与技术参数

类别	项目	参数
遵循标准	通信协议标准	SIP v2
	音频格式标准	G.711a/G.711 μ /G.729AB/G.722/ iLBC/G.723.1/G.726
	网络协议标准	SIP,TCP/IP, SDP, UDP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, PPPoE, HTTP, HTTPS, SNTP
音频	<ul style="list-style-type: none">• 支持ACLP（抗消波）• 支持AEC（回声消除）• 支持AGC（自动增益控制）• 支持AJB（自适应抖动缓冲）• 支持ANR（自动噪声抑制）• 支持CNG（舒适噪声生成）• 支持HAC（助听器兼容）• 支持PLC（丢包补偿）• 支持VAD（语音活动检测）• 支持侧音消除	
LCD液晶屏	分辨率：128×40像素	
	语言显示：捷克，阿拉伯，德语，英语，西班牙语，法语，希伯来语，立陶宛语（克罗地亚），匈牙利语，意大利语，日语，韩语，荷兰语，波兰语，葡萄牙语，俄语，斯洛文尼亚语，土耳其语，中文简体/繁体	
外部接口	以太网口	2个，10/100 Mbps，支持PoE供电
	耳麦接口	RJ-9
功能键	呼叫转移键、三方会议键、免提键、耳麦键、静音键、呼叫保持键、发送键、音量调节键、5个菜单导航键、2个LINE键、3个功能软键	
呼叫特性	支持呼叫保持、呼叫转移、呼叫等待、免打扰（DND）、呼叫前转、通话静音、重拨、呼叫记录、音量控制、热线业务、自动应答等功能	
特色功能	电话簿	200条，支持手动编辑以及从服务器下载XML格式的电话簿文档
	呼叫历史记录	呼入、呼出、未接、转移记录各200条
	振铃声设定	支持自定义铃声，特定号码呼入时响特定的铃声
	留言指示灯	语音邮箱中有新留言时，留言指示灯闪烁
电气特性	电源适配器	输入：AC 100V-240V 50/60Hz， 输出：DC 5V/0.8A 支持欧规，中规，英规，美规
	功耗	2.3W
环境要求	工作温度	0° C ~ 45° C
	储存温度	-20° C ~ 70° C
	工作湿度	10% ~ 90%
	存储湿度	10% ~ 90%
认证	FCC/CE/ROHS	
物理特性	尺寸	210mm × 186mm × 82mm
	重量	0.72kg
	安装方式	话机支持桌面放置或墙壁悬挂

版权所有 © 华为技术有限公司 2013。保留一切权利。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

华为技术有限公司

深圳市龙岗区坂田华为基地

电话: (0755) 28780808

邮编: 518129

业务咨询热线: 400-822-9999

版本号: M3-033183-20130813-C-1.0

enterprise.huawei.com